

Паспорт качества № 592

Масло гидравлическое INHYDRO HLP-46

ОКПД2 19.20.29.130

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

НТД: ТУ 19.20.29 - 016 -20293346 – 2021

Партия № 161

Масса партии, нетто: 30000 кг

Дата изготовления: «31» мая 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: «31» мая 2022г.

Дата проведения испытаний: «31» мая 2022 г.

ЕАЭС N RU Д-
RU.PA01.B.18174/21

Срок действия

с 02.03.2021

по 25.02.2024

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 19.20.29 - 016 -20293346 – 2021	Фактическое значение
1.	Вязкость кинематическая, при 40 °С при 100 °С	ССт (мм ² /с)		41,4-50,6 не менее 6	43,7 7,5
2.	Кислотное число на 1 гр. масла	мг КОН		не более 0,5	0,42
3.	Индекс вязкости			не менее 100	138
4.	Содержание механических примесей	%	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие
5.	Класс чистоты			не более 10	10
6.	Температура самовоспламенения	°С	не ниже 165	не ниже 165	304
7.	Температура застывания	°С		не выше -32	-36
8.	Склонность к пенообразованию, при температуре: -24 °С -94 °С -24 °С, (после испытания при 94 °С)	см ³		0/0 10/0 0/0	0/0 8/0 0/0
9.	Плотность при 20 °С	гр/см ³		не более 0,905	0,870
10.	Температура вспышки в открытом тигле	°С	не ниже 135	не ниже 180	204
11.	Цвет на колориметре	ед. ЦТН		не более 2,0	2,0

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012. Изготовитель гарантирует соответствие масла HLP-46 требованиям ТУ 19.20.29 - 016 -20293346 – 2021 в течение пяти лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество



Дата выдачи паспорта "31" мая 2022г