

## Паспорт качества № 599 Масло трансмиссионное INGEAR TO-4 SAE 10W

ОКПД2 19.20.29.190

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

НТД: ТУ 19.20.29 – 027 – 20293346 - 2021

Партия № 382

Масса партии, нетто: 39267 кг

Дата изготовления: «19» октября 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: «19» октября 2022 г.

Дата проведения испытаний: «19» октября 2022 г.



EAЭС N RU Д-  
RU.PA04.B.87823/22  
Срок действия  
с 15.07.2022  
по 15.07.2025

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма ТУ 19.20.29 – 027 – 20293346 - 2021	Фактическое значение
1.	Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>		не нормируется	0,874
2.	Вязкость кинематическая: при 100°C, не менее при 40 °C	сСт (мм <sup>2</sup> /с)		6,5 35,0-55,0.	7,0 44,8
3.	Стабильность в приборе ДК-2 НАМИ: Осадок после разбавления масла растворителем	%		не более 0,07	0,03
4.	Индекс вязкости			не менее 100	115
5.	Испытание на коррозию металлов			выдерживает	выдерживает
6.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	не менее 135	не ниже 180	195
7.	Содержание механических примесей	%	не более 0,03	не более 0,03	0,01
8.	Содержание воды	%		отсутствует	отсутствует
9.	Температура застывания	°C		не выше -35	-35
10.	Массовая доля: -кальция	%		не менее 0,11	0,12
11.	Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине: -диаметр пятна износа			не более 0,4	0,4
12.	Температура самовоспламенения	°C	не менее 165	не менее 165	292

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012. Качество продукции соответствует ТУ19.20.29 – 027 – 20293346 - 2021. Гарантийный срок хранения – 5 лет при сохранении условий транспортирования и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество \_\_\_\_\_



Дата выдачи паспорта «19» октября 2022 г.