

Паспорт качества № 590

Масло гидравлическое INHYDRO HLP-22

ОКПД2 19.20.29.130

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

НТД: ТУ 19.20.29 - 016 - 20293342-2021

Партия № 433

Масса партии, нетто: 8300 кг

Дата изготовления: «30» ноября 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: «30» ноября 2022 г.

Дата проведения испытаний: «30» ноября 2022 г.



EAЭС N RU Д
RU.PA01.B.18174/21
Срок действия
с 02.03.2021
по 25.02.2024

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 19.20.29 - 016 – 20293342 - 2021	Фактическое значение
1.	Вязкость кинематическая, при 40 °С	ССТ (мм²/с)		19,80-24,20	21,4
2.	Кислотное число на 1 гр. масла	мг КОН		не более 0,5	0,3
3.	Индекс вязкости			не менее 100	102
4.	Содержание механических примесей	%	не более 0,03	отсутствуют	отсутствуют
5.	Класс чистоты			не более 10	10
6.	Температура застывания	°С		не выше -35	-35
7.	Склонность к пенообразованию, при температуре: -24 °С -94 °С -24 °С, (после испытания при 94 °С)	см³		0/0 10/0 0/0	0/0 6/0 0/0/
8.	Плотность при 20 °С	гр/см³		не более 0,905	0,875
9.	Температура вспышки в открытом тигле	°С	не ниже 135	не ниже 190	192
10.	Цвет на колориметре	ед. ЦТН		не более 1,5	1,5
11.	Температура самовоспламенения	°С	не ниже 165	не ниже 165	284

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012. Изготовитель гарантирует соответствие масла HLP-22 требованиям ТУ 19.20.29 - 016 – 20293342 - 2021 в течение пяти лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество _____



Дата выдачи паспорта "30" ноября 2022 г.