625059, Россия, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 19

8(3452) 29-02-32 e-mail: lab@intex72.ru www.ymioil.ru

Паспорт качества № 574

Масло моторное полусинтетическое INTRUCK

SAE 5W40 API CF-4/SG

ОКПД2 19.20.29.110

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

НТД: ТУ 19.20.29 - 034 - 20293346 - 2022

Партия № 434

Масса партии, нетто: 13046 кг

Дата изготовления: «30» ноября 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: «30» ноября 2022 г.

Дата проведения испытаний: «30» ноября 2022 г.

EAЭC N RU Д-RU. PA09.B.32405/22 Срок действия c 23.12.2022 no 22.12.2025

	Наименование показателя	Единица	Норма по ТР	Норма по	Фактическое
		измерения	TC 030/2012	ТУ 19.20.29-034-	значение
				20293346-2022	
1.	Плотность при 20°C	Γ/cm^3		не более 0,890	0,867
2.	Вязкость кинематическая,: при 100°C	$cCT (MM^2/c)$		12,0-16,3	15,0
3.	Индекс вязкости			не менее 135	155
4.	Температура вспышки, определяемая в	°C	не менее 135	не менее 210	210
	открытом тигле				
5.	Зольность сульфатная	%		не более 1,6	1,4
6.	Температура застывания	°C		не выше -37	-40
7.	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	МΓ		не менее 6,0	10,0
8.	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,03	не более 0,03	0,01
9.	Температура самовоспламенения	°C	не менее 165	не менее 165	315

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012. Изготовитель гарантирует соответствие масла 5W40 требованиям ТУ 19.20.29 — 034 — 20293346 - 2022 в течение пяти лет при соблюдении условий транспортировки и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество

Дата выдачи паспорта "30" ноября 2022 г.